

HB-L3S-E  
HB-L3S-G



46600

# 驭火而行 进阶臻选

容量升级，更符合小型烘焙工厂、连锁自烘咖啡馆量产需求  
热能强劲，电子风门精准调控风量，烘焙过程中实时显示风压大小，监测烘焙数据，保障烘焙更稳定



烘焙容量  
1-3 kg



HB-L3S-G  
燃气版



HB-L3S-E  
电热版



长 x 宽 x 高  
1550 x 605 x 1550 mm



加热方式  
燃气 (LPG/LNG)

加热方式  
电加热



重量  
160 kg



燃烧仓  
文丘里预混火排

加热器  
多组式发热丝



最大产能  
12 kg/h



额定电压  
220 V

额定电压 / 电流  
380 V / 15 A



热风风管道直径  
80 mm



额定功率  
700 W

额定功率  
9100 W



耗气量  
液化气0.12-0.258 m<sup>3</sup>/h  
天然气0.24-0.516 m<sup>3</sup>/h

# SPECIFICATIONS

## 产品参数

颜色 黑色	烘焙操作模式 手动	火力控制 无极调节	热风风机排风量 3.93 m <sup>3</sup> /min	是否带系统 APP	主机包装重量 272 kg
滚筒材质 铸钢滚筒 双层铸钢滚筒(可选装)	烘焙时间 6-15分钟	火力指示 燃气压力显示	搅拌功率 15 W	数据输出 USB和WIFI	主机包装尺寸 1330 x 850 x 1490 mm
滚筒拨片 双层多片(HB专利技术)	风门 电子风门	冷却方式 搅拌风冷	冷却搅拌转速 25 转/分钟	测温 四点数字测温 (豆温 / 热风温 / 排气温 / 环境温)	
滚筒转速 50-70转	出豆方式 拨片式	冷却风管直径 100 mm	显示屏 OLED多模式显示	热风风机功率 60 W	
冷却风机功率 370 W	银皮收集 斯特塔无网收集	冷却风机排风量 11.8 m <sup>3</sup> /min	计时方式 数字计时	风压检测 电子风量	