

HB-L6S-E
HB-L6S-G



稳定出品 商用烘焙得力伙伴

中小型咖啡烘焙工厂量产的不二之选

适合连续烘焙、满载烘焙，同时保障咖啡豆量产出品均匀、一致，满足高品质追求



烘焙容量
3-6 kg



长 x 宽 x 高
1700 x 840 x 1760 mm



重量
248 kg



最大产能
24 kg/h



热风风管道直径
150 mm



HB-L6S-G
燃气版



HB-L6S-E
电热版



加热方式
燃气 (LPG/LNG)



燃烧仓
文丘里预混火排



额定电压
220 V



额定功率
900 W



耗气量
液化气0.24-0.72 m³/h
天然气0.48-1.44 m³/h

加热方式
电加热

加热器
多组式发热丝

额定电压 / 电流
380 V / 25 A

额定功率
15300 W



稳定出品 商用烘焙得力伙伴

中小型咖啡烘焙工厂量产的不二之选

适合连续烘焙、满载烘焙，同时保障咖啡豆量产出品均匀、一致，满足高品质追求



烘焙容量
3-8 kg



长 x 宽 x 高
1700 x 840 x 1760 mm



重量
248 kg



最大产能
32 kg/h



热风风管道直径
150 mm



耗气量
液化气0.28-0.86 m³/h
天然气0.57-1.70 m³/h



HB-L8S-G
燃气版



加热方式
燃气 (LPG/LNG)



燃烧仓
文丘里预混火排



额定电压
220 V



额定功率
900 W

SPECIFICATIONS

产品参数

颜色 黑色	烘焙操作模式 手动	火力控制 无极调节	热风风机排风量 7.2 m ³ /min	是否带系统 APP	主机包装重量 430 kg
滚筒材质 双层铸钢滚筒	烘焙时间 6-15分钟	火力指示 燃气压力显示	搅拌功率 25 W	数据输出 USB和WIFI	主机包装尺寸 1785 x 935 x 1750 mm
滚筒拨片 双层多片(HB专利技术)	风门 电子风门	冷却方式 搅拌风冷	冷却搅拌转速 25 转/分钟	测温 四点数字测温 (豆温 / 热风温 / 排气温 / 环境温)	
滚筒转速 10-62转	出豆方式 拨片式	冷却风管直径 150 mm	显示屏 OLED多模式显示	热风风机功率 370 W	收集筒尺寸 480 x 385 x 1850 mm
冷却风机功率 370 W	银皮收集 斯特塔无网收集	冷却风机排风量 30 m ³ /min	计时方式 数字计时	风压检测 电子风量	收集筒重量 100 kg